



## Softail Deluxe

Typ: FS2  
Modell: FLSTN

### Motor: Twin Cam 103B

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, zwei kettengetriebene Ausgleichswellen, zwei untenliegende, per Zahnketten angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 46 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 38 A Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine mit 439 W bei 2000 U/min und max. 489 W, wartungsfreie Batterie 12 V/19 AH, aktives Ansaug- und Auspuffsystem, ungeregelter Katalysator

Bohrung: 98,4 mm  
Hub: 111,1 mm  
Hubraum: 1690 cm<sup>3</sup>  
Verdichtungsverhältnis: 9,6:1  
Leistung kW (PS)/U/min\*: 58 (79)/5250 [33 (45)/4750\*\*]  
Drehmoment Nm/U/min\*: 132/3250 [89/2750\*\*]  
Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h [150 km/h\*\*]  
Emissionen: Euro III

### Kraftübertragung:

Primärtrieb über Duplex-Kette, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung: 1,35 (46/34 Z)  
Sekundärübersetzung: 2,06 (66/32 Z)  
Gesamtübersetzung:  
1. Gang: 9,311  
2. Gang: 6,454  
3. Gang: 4,793  
4. Gang: 3,882  
5. Gang: 3,307  
6. Gang: 2,790

### Service-Daten:

Garantie: zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung  
Erstinspektion: nach 1600 km  
Service-Intervalle: 1 x jährl. oder alle 8000 km  
Motorölwechsel: alle 8000 km  
mit Filter: alle 8000 km  
Motoröl: Harley-Davidson HD 360  
Füllmenge: Öltank mit Filter: 3,3 l

Zündkerzen: 6R12

Luftfilter: Papierelement, auswaschbar  
Leerlaufdrehzahl: 1000 U/min

Kraftstoff: Super Bleifrei

### Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, gekapselte Telegabel, Standrohrdurchmesser 41 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Dreieckschwinge aus Rundstahlprofil

Lenkkopfwinkel: 32°  
Nachlauf: 147 mm

Bremse (mit ABS serienmäßig):  
vorn: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel  
hinten: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

Federweg:  
vorn: 130 mm  
hinten: 91 mm

Felgenreöße:  
vorn: T16 x 3.00  
Profile Drahtspeichenrad, verchromt  
hinten: T16 x 3.00  
Profile Drahtspeichenrad, verchromt

Serienbereifung: Dunlop Harley-Davidson  
vorn: D402 F  
MT90 B16 72H  
hinten: D402  
MU85 B16 77H

Reifenluftdruck:  
vorn: 2,5 bar  
hinten: 2,8 bar

### Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe: 330 kg  
Radlastverteilung:  
vorn: 154 kg  
hinten: 176 kg  
Zulässiges Gesamtgewicht: 526 kg  
Zuladung: 196 kg  
Tankinhalt (Reserve): 18,9 l (3,8 l)  
Länge: 2400 mm  
Breite: 980 mm  
Höhe: 1115 mm  
Sitzhöhe, ohne Fahrer: 670 mm  
Radstand: 1635 mm

Features: Security System (Wegfahrsperrung und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung), Restreichweitenanzeige, Fahrertrittbretter, Schaltwippe, selbstrückstellende Blinker, Warnblinkanlage

Farben: Vivid Black, Morocco Gold Pearl; Brilliant Silver Pearl & Vivid Black, Mysterious Red Sunglo & Blackened Cayenne Sunglo, White Hot Pearl & Blue Hot Pearl, Hard Candy Cancun Blue Flake, Custom Colour Black Magic

\* gemäß Euronorm EC95/1

\*\* leistungsreduzierte Version