



## CVO Street Glide

Typ: FL3  
Modell: FLHXSE

**Motor:** Twin-Cooled Twin Cam 110

Luft- und flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Auslassventile flüssigkeitsgekühlt, Automatic Compression Release (ACR), Kurbelwelle querliegend, zwei untenliegende, per Zahnkette angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Ventilator Luftfilter, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 46 mm, Electronic Throttle Control (ETC), kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 53 A Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine mit 619 W bei 2000 U/min und max. 690 W, wartungsfreie Batterie 12 V/28 AH, unregelter Katalysator

Bohrung:	101,6 mm
Hub:	111,1 mm
Hubraum:	1801 cm <sup>3</sup>
Verdichtungsverhältnis:	9,2:1
Leistung kW (PS)/U/min*:	72 (98)/5010
Drehmoment Nm/U/min*:	156/3750
Höchstgeschwindigkeit:	185 km/h
Emissionen:	Euro III

### Kraftübertragung:

Primärtrieb über Duplex-Kette, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbaddkupplung, Sechsganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung:	1,35 (46/34 Z)
Sekundärübersetzung:	2,13 (68/32 Z)
Gesamtübersetzung:	
1. Gang:	9,593
2. Gang:	6,650
3. Gang:	4,938
4. Gang:	4,000
5. Gang:	3,407
6. Gang:	2,875

### Service-Daten:

Garantie:	zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Erstinspektion:	nach 1600 km
Service-Intervalle:	1 x jährl. oder alle 8000 km
Motorölwechsel:	alle 8000 km
mit Filter:	alle 8000 km
Motoröl:	Harley-Davidson Syn3
Füllmenge:	Öltank mit Filter: 3,8 l

Zündkerzen: 6R12

Luftfilter: Glasfaserfilterelement, auswaschbar  
Leerlaufdrehzahl: 1000 U/min

Kraftstoff: Super Bleifrei

### Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Triple Circuit Damping Telegabel, Standrohrdurchmesser 49 mm, zwei Federbeine, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil

Lenkkopfwinkel:	26°
Gabelwinkel:	29°
Nachlauf:	170 mm

Bremse (mit ABS und elektron. Bremskraftverteilung):	
vorn:	zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel
hinten:	eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel

Federweg:	
vorn:	117 mm
hinten:	55 mm

Felgengröße:	
vorn:	T19 x 3.50 7-Speichen-Leichtmetallgussrad „Aggressor“, verchromt
hinten:	T18 x 5.00 7-Speichen-Leichtmetallgussrad „Aggressor“, verchromt

Serienbereifung:	Dunlop Harley-Davidson
vorn:	D 408 F 130/60 B19 61H
hinten:	D 407 180/55 B18 80H

Reifenluftdruck:	
vorn:	2,5 bar
hinten:	2,8 bar

### Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe:	395 kg
Radlastverteilung:	
vorn:	181 kg
hinten:	214 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	617 kg
Zuladung:	222 kg
Tankinhalt (Reserve):	22,7 l (3,8 l)
Länge:	2450 mm
Breite:	960 mm
Höhe:	1345 mm
Sitzhöhe, ohne Fahrer:	690 mm
Radstand:	1625 mm

Features: Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung), Keyless Ignition, Restreichweitenanzeige, Fahrertrittbretter, Schaltwippe, elektronische Geschwindigkeitsregelanlage, Heizgriffe, Sitzbank mit Ledereinsätzen, Boom! Box 6.5 GT Infotainment-System mit Navigationssystem, Boom! Stage II Audio-System (Musikleistung: 600 Watt), hinterleuchtete Bedienelemente, zwei Gepäckkoffer, Daymaker LED-Scheinwerfer, selbstrückstellende Blinker, Warnblinkanlage

Farben: Scorching Yellow with Starfire Black Flames, Ultraviolet Blue with Molten Lava Flames, Hard Candy Mercury with Smoky Quartz Flames, Starfire Black with Gold Dust Flames

\* gemäß Euronorm EC95/1