

Heritage Classic 114

Typ: ST1 Modell: FLHCS

Motor: Milwaukee-Eight 114

Luft- und flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, zwei zahnradgetriebene Ausgleichswellen, eine untenliegende, per Zahnkette angetriebene Nockenwelle, vier über gegabelte Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Ventilator Luftfilter, Auslassbereich ölgekühlt, Hydrostößel,

Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 55 mm, Electronic Throttle Control (ETC), kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 42 A-Dreiphasen-

Drehstromlichtmaschine mit 390 W bei 1000 U/min und max. 546 W, wartungsfreier AGM-Akku 12 V/17,5 Ah, geregelter Katalysator, Ölkühler

 Bohrung:
 102 mm

 Hub:
 114,3 mm

 Hubraum:
 1868 cm³

 Verdichtungsverhältnis:
 10,5:1

 Leistung kW (PS)/U/min*:
 69 (94)/5020

 Drehmoment Nm/U/min*:
 155/3000

 Höchstgeschwindigkeit:
 175 km/h

Emissionen*: 129 g/km CO₂ (Euro IV)

Kraftstoffverbrauch*: 5,6 l/100 km

Kraftübertragung:

Primärantrieb über Duplex-Kette, mechanisch betätigte Zehnscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung: 1,35 (46/34 Z) Sekundärübersetzung: 2,06 (66/32 Z)

Gesamtübersetzung:

1. Gang: 9,311 2. Gang: 6,454 3. Gang: 4,793 4. Gang: 3,882 5. Gang: 3,307 6. Gang: 2,790

Service-Daten:

Garantie: vier Jahre ohne Kilometerbegrenzung

Erstinspektion: nach 1600 km

Service-Intervalle: 1x jährl. oder alle 8000 km

Motorölwechsel: alle 8000 km mit Filter: alle 8000 km

Motoröl: Harley-Davidson HD 360 Füllmenge: Öltank mit Filter: 4,7 I

Zündkerzen: 6R10

Luftfilter: Glasfaserfilterelement

Leerlaufdrehzahl: 850 U/min

Kraftstoff: Super Bleifrei

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Oberzug in Backbone-Bauweise, verkleidete Telegabel (SDBV-Technologie), Standrohrdurchmesser 49 mm, Zentralfederbein mit hydraulisch einstellbarer Federbasis, Dreieckschwinge aus Stahlrohr, Vierkantstahlprofil und Gussformelementen

Lenkkopfwinkel: 30° Nachlauf: 140 mm

ABS-Bremssystem:

vorn: eine Scheibenbremse, gelocht,

Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel eine Scheibenbremse, gelocht,

Ø 292 mm. Zweikolben-Schwimmsattel

Federweg:

hinten:

vorn: 130 mm hinten: 112 mm

Felgengröße:

vorn: 16 x 3

Profile Drahtspeichenrad, schwarz

hinten: 16 x 3

Profile Drahtspeichenrad, schwarz

Serienbereifung: Dunlop Harley-Davidson

vorn: D401 F

130/90 B16 73H

hinten: D401 T

150/80 B16 77H

Reifenluftdruck:

vorn: 2,5 bar hinten: 2,8 bar

Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe: 330 kg

Radlastverteilung:

vorn: 155 kg 175 kg hinten: Zulässiges Gesamtgewicht: 526 kg Zuladung: 196 kg Tankinhalt (Reserve): 18,9 I (3,8 I) Länge: 2415 mm Breite: 930 mm Höhe: 1370 mm Sitzhöhe, ohne Fahrer: 680 mm 1630 mm Radstand:

Features: LED-Scheinwerfer und -Nebelscheinwerfer, USB-Anschluss, elektronische Geschwindigkeitsregelanlage Cruise Control, Nebelscheinwerfer, abnehmbarer Windschild, Wegfahrsperre, Keyless Ignition, Restreichweitenanzeige, Fahrertrittbretter, zwei bezogene Hartschalenkoffer (Ges.-Vol.: ca. 43 l), Sitzflanken, Kofferflanken und Tank Strap aus Leder, nietenbesetzt, Soziussitz abnehmbar, selbstrückstellende Blinker, Warnblinkanlage, Anschluss für Batterieladegerät

Farben: Vivid Black, Billiard Burgundy; Silver Pine & Spruce, Billiard Red & Vivid Black, Tahitian Teal, Scorched Orange & Silver Flux