



Sport Glide

Typ: ST1
Modell: FLSB

Motor: Milwaukee-Eight 107

Luft- und flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, zwei Zahnradgetriebene Ausgleichswellen, eine untenliegende, per Zahnkette angetriebene Nockenwelle, vier über gegabelte Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Auslassbereich ölgekühlt, Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 55 mm, Electronic Throttle Control (ETC), kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 42 A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine mit 390 W bei 1000 U/min und max. 546 W, wartungsfreier AGM-Akku 12 V/17,5 Ah, geregelter Katalysator, Ölkühler, 2-in-1-Auspuffanlage

Bohrung:	100 mm
Hub:	111,1 mm
Hubraum:	1745 cm ³
Verdichtungsverhältnis:	10:1
Leistung kW (PS)/U/min*:	62 (84)/5450 [32 (44)/5020**]
Drehmoment Nm/U/min*:	145/3000 [105/2000**]
Höchstgeschwindigkeit:	190 km/h [155 km/h**]
Emissionen*:	125 g/km CO ₂ (Euro IV)
Kraftstoffverbrauch*:	5,3 l/100 km

Kraftübertragung:

Primärtrieb über Duplex-Kette, mechanisch betätigte Zehnscheiben-Ölbakcupplung, Sechsganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung:	1,35 (46/34 Z)
Sekundärübersetzung:	2,06 (66/32 Z)
Gesamtübersetzung:	
1. Gang:	9,311
2. Gang:	6,454
3. Gang:	4,793
4. Gang:	3,882
5. Gang:	3,307
6. Gang:	2,790

Service-Daten:

Garantie:	vier Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Erstinspektion:	nach 1600 km
Service-Intervalle:	1x jährl. oder alle 8000 km
Motorölwechsel:	alle 8000 km
mit Filter:	alle 8000 km
Motoröl:	Harley-Davidson HD 360
Füllmenge:	Öltank mit Filter: 4,7 l

Zündkerzen: 6R10

Luftfilter: Glasfaserfilterelement
Leerlaufdrehzahl: 850 U/min

Kraftstoff: Super Bleifrei

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Oberzug in Backbone-Bauweise, Upside-down-Telegabel, Tauchrohrdurchmesser 43 mm, Zentralfederbein mit hydraulisch von Hand einstellbarer Federbasis, Dreieckschwinge aus Stahlrohr, Vierkantstahlprofil und Gussformelementen

Lenkkopfwinkel: 30°
Nachlauf: 150 mm

ABS-Bremssystem:

vorn: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel
hinten: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

Federweg:

vorn: 130 mm
hinten: 86 mm

Felgenreöße:

vorn: 18 x 3.5
Mantis 5-Doppelspeichen-Leichtmetallgussrad schwarz, teilpoliert
hinten: 16 x 5
Mantis 5-Doppelspeichen-Leichtmetallgussrad schwarz, teilpoliert

Serienbereifung: Michelin Harley-Davidson

vorn: Scorcher 31
130/70 B18 63H
hinten: Scorcher 31
180/70 B16 77H

Reifenluftdruck:

vorn: 2,5 bar
hinten: 2,8 bar

Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe: 317 kg

Radlastverteilung:
vorn: 149 kg
hinten: 168 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 526 kg
Zuladung: 209 kg
Tankinhalt (Reserve): 18,9 l (3,8 l)
Länge: 2325 mm
Breite: 960 mm
Höhe: 1120 mm
Sitzhöhe, ohne Fahrer: 680 mm
Radstand: 1625 mm

Features: abnehmbare Verkleidung, abnehmbare Koffer (Ges.-Vol.: ca. 50 l), LED-Scheinwerfer, LED-Kombiblinker (Heck), elektronische Geschwindigkeitsregelanlage Cruise Control, USB-Anschluss, Wegfahrsperrung, Keyless Ignition, vorverlegte Fußrasten, Restreichweitenanzeige, selbstrückstellende Blinker, Warnblinkanlage, Anschluss für Batterieladegerät

Farben: Vivid Black, Midnight Blue, River Rock Gray Denim, Performance Orange; Tahitian Teal; Scorched Orange & Silver Flux

* gemäß 134/2014EC

** leistungsreduzierte Variante