



Modelljahr 2019

SuperLow

Typ: XL2
Modell: XL 883L

Motor: Evolution Sportster 883

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 45 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 30-A-Einphasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie 12 V/12 AH, geregelter Katalysator

Bohrung: 76,2 mm
Hub: 96,8 mm
Hubraum: 883 cm³
Verdichtungsverhältnis: 9:1
Leistung kW (PS)/U/min*: 39 (53)/5750 [32 (44)/5750**]
Drehmoment Nm/U/min*: 69/4750 [67/2250**]
Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h [155 km/h**]
Emissionen*: 111 g/km CO₂ (Euro IV)
Kraftstoffverbrauch*: 4,8 l/100km

Kraftübertragung:

Primärtrieb über Triplex-Kette, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung: 1,5 (57/38 Z)
Sekundärübersetzung: 2,34 (68/29 Z)
Gesamtübersetzung:
1. Gang: 9,315
2. Gang: 6,653
3. Gang: 4,948
4. Gang: 4,102
5. Gang: 3,517

Service-Daten:

Garantie: vier Jahre ohne Kilometerbegrenzung***
Erstinspektion: nach 1600 km
Service-Intervalle: 1x jährl. oder alle 8000 km
Motorölwechsel: alle 8000 km
mit Filter: alle 8000 km
Motoröl: Harley-Davidson HD 360
Füllmenge: Öltank mit Filter: 2,6 l

Zündkerzen: 6R12

Luftfilter: Gewebefilterelement
Leerlaufdrehzahl: 1000 U/min

Kraftstoff: Super Bleifrei

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Cartridge-Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm, zwei Emulsion-Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil

Lenkkopfwinkel: 31°
Gabelwinkel: 30°
Nachlauf: 145 mm

Bremse (mit ABS serienmäßig):
vorn: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Zweikolben-Schwimmsattel
hinten: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 260 mm, Zweikolben-Festsattel

Federweg:
vorn: 105 mm
hinten: 54 mm

Felgengröße:
vorn: T18 x 3.5
5-Doppelspeichen-Leichtmetallgussrad, schwarz, mit gefrästen Akzenten
MT17 x 4.5
hinten: 5-Doppelspeichen-Leichtmetallgussrad, schwarz, mit gefrästen Akzenten

Serienbereifung: Michelin Harley-Davidson
vorn: Scorcher „11“ 120/70 ZR18 59W
hinten: Scorcher „11“ 150/60 ZR17 66W

Reifenluftdruck:
vorn: 2,5 bar
hinten: 2,9 bar

Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe: 258 kg
Radlastverteilung:
vorn: 121 kg
hinten: 137 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 454 kg
Zuladung: 196 kg
Tankinhalt (Reserve): 17 l (3,8 l)
Länge: 2225 mm
Breite: 845 mm
Höhe: 1170 mm
Sitzhöhe, ohne Fahrer: 705 mm
Radstand: 1500 mm

Features: Solositz, Security System (Key Fob für Wegfahrsperre und Alarmanlage), Keyless Ignition, selbstrückstellende Blinker, Warnblinkanlage, Anschluss für Batterieladegerät

Farben: Vivid Black, Twisted Cherry, Bonneville Salt Denim, Wicked Red & Barracuda Silver

* gemäß 134/2014EC
** leistungsreduzierte Variante
*** Schweiz: zwei Jahre